

**C J E N I K****KEMPOR Građevinske ploče od stiropora sa PDV****STANDARDNE PLOČE**

- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	m e k i		t v r d i			m <sup>2</sup> /paket
	EPS 50 (~12 kg/m <sup>3</sup> )	EPS 70 F038 (~15 kg/m <sup>3</sup> )	EPS 100 F035 (~20kg/m <sup>3</sup> )	EPS 150 (~25kg/m <sup>3</sup> )	EPS 200 (~30kg/m <sup>3</sup> )	
	$\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$	$\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$	$\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$	$\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$	$\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$	
	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>	
10 mm	5,13	5,88	7,50	9,38	11,38	25,0
20 mm	10,25	11,75	15,00	18,75	22,75	12,5
30 mm	15,38	17,63	22,50	28,13	34,13	8,0
40 mm	20,50	23,50	30,00	37,50	45,50	6,0
50 mm	25,63	29,38	37,50	46,88	56,88	5,0
60 mm	30,75	35,25	45,00	56,25	68,25	4,0
70 mm	35,88	41,13	52,50	65,63	79,63	3,5
80 mm	41,00	47,00	60,00	75,00	91,00	3,0
90 mm	46,13	52,88	67,50	84,38	102,38	2,5
100 mm	51,25	58,75	75,00	93,75	113,75	2,5

- ploče do 50 mm držimo na skladištu; sve ostalo po narudžbi

**FASADNE PLOČE:****EPS F STANDARD**

- vlačna čvrstoća **120 kPa**
- toplinska provodljivost  $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
- certificirano za fasadni sustav (ETICS)
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	Ploče ravnih rubova	Ploče sa preklapima (falc)	gotovina iznad 1.000,00 kn	gotovina iznad 3.000,00 kn	m <sup>2</sup> /paket
	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>			
10 mm	5,38	-	4,84	4,57	25,0
20 mm	10,75	-	9,68	9,14	12,5
30 mm	16,13	-	14,51	13,71	8,0
40 mm	21,50	21,50	19,35	18,28	6,0
50 mm	26,88	26,88	24,19	22,84	5,0
60 mm	32,25	32,25	29,03	27,41	4,0
70 mm	37,63	37,63	33,86	31,98	3,5
80 mm	43,00	43,00	38,70	36,55	3,0
100 mm	53,75	53,75	48,38	45,69	2,5
120 mm	64,50	64,50	58,05	54,83	2,0
140 mm	75,25	75,25	67,73	63,96	2,0
150 mm	80,63	80,63	72,56	68,53	2,0

- ploče do 150 mm držimo na skladištu; sve ostale debljine prema narudžbi (preklop do 150 mm)

**FASADNE PLOČE: EPS F PREMIUM**

- vlačna čvrstoća **160 kPa**
- toplinska provodljivost  $\lambda_D=0,037 \text{ W/mK}$
- certificirano za fasadni sustav (ETICS)
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	Ploče ravnih rubova	Ploče sa preklopima (falc)	gotovina iznad 1.000,00 kn	gotovina iznad 3.000,00 kn	m <sup>2</sup> /paket
	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>			
10 mm	6,75	-	6,08	5,74	25,0
20 mm	13,50	-	12,15	11,48	12,5
30 mm	20,25	-	18,23	17,21	8,0
50 mm	33,75	33,75	30,38	28,69	5,0
80 mm	54,00	54,00	48,60	45,90	3,0
100 mm	67,50	67,50	60,75	57,38	2,5
120 mm	81,00	81,00	72,90	68,85	2,0
140 mm	94,50	94,50	85,05	80,33	2,0
150 mm	101,25	101,25	91,13	86,06	2,0

- ploče do 100 mm držimo na skladištu; sve ostale debljine prema narudžbi (preklop do 150 mm)

**FASADNE PLOČE: EPS F PLUS (sivi)**

- vlačna čvrstoća **150 kPa**
- toplinska provodljivost  $\lambda_D=0,032 \text{ W/mK}$
- certificirano za fasadni sustav (ETICS)
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	Ploče ravnih rubova	Ploče sa preklopima (falc)	gotovina iznad 1.000,00 kn	gotovina iznad 3.000,00 kn	m <sup>2</sup> /paket
	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>			
10 mm	7,25	-	6,53	6,16	25,0
20 mm	14,50	-	13,05	12,33	12,5
30 mm	21,75	-	19,58	18,49	8,0
40 mm	29,00	30,50	26,10	24,65	6,0
50 mm	36,25	37,75	32,63	30,81	5,0
80 mm	58,00	59,50	52,20	49,30	3,0
100 mm	72,50	74,00	65,25	61,63	2,5
120 mm	87,00	88,50	78,30	73,95	2,0
140 mm	101,50	103,00	91,35	86,28	2,0
150 mm	108,75	110,25	97,88	92,44	2,0

- ploče do 100 mm držimo na skladištu (bez preklopa); sve ostale debljine prema narudžbi

- minimalna količina za izradu preklopa je 100 m<sup>2</sup>

- izrada preklopa iznosi 1,88 kn/ m<sup>2</sup> sa PDV-om (dostupno u debljinama od 40 mm do 150 mm)

## PLOČE ZA PODNO GRIJANJE:

### Sistemska EPS ploča bez zaštitne folije

- dimenzije: 1200 x 600 mm (0,72 m<sup>2</sup>/ploča)
- razmak čepova 75 mm

Debljina ploče		Tlačna čvrstoća	Toplinska provodljivost	kn/m <sup>2</sup> <i>do 100 m<sup>2</sup></i>	kn/m <sup>2</sup> <i>iznad 100 m<sup>2</sup></i>	Pakiranje
42 mm	20 mm čepovi + 22 mm ploča	200 kPa	0,033 W/mK	51,56	49,50	10,08 m <sup>2</sup> (14 ploča)

### Sistemska EPS ploča sa zaštitnom HIPS crnom folijom

- dimenzije: 1400 x 800 mm (1,12 m<sup>2</sup>/ploča)
- razmak čepova 50 mm
- debljina HIPS folije 600 μm

Debljina ploče		Tlačna čvrstoća	Toplinska provodljivost	kn/m <sup>2</sup> <i>do 100 m<sup>2</sup></i>	kn/m <sup>2</sup> <i>iznad 100 m<sup>2</sup></i>	Pakiranje
32 mm	22 mm čepovi + 10 mm ploča	150 kPa	0,034 W/mK	58,12	55,80	24,64 m <sup>2</sup> (22 ploče)
52 mm	22 mm čepovi + 30 mm ploča	120 kPa	0,035 W/mK	68,44	65,70	13,44 m <sup>2</sup> (12 ploča)

## DRENAŽNO AKUMULACIJSKA PLOČA ZA OZELENJAVANJE KROVOVA:

- dimenzija 1200x600 mm (0,72 m<sup>2</sup>/ploča)
- debljina ploče 60 mm (sa preklapom 15 mm)
- kapacitet akumulacije vode 15,7 l/m<sup>2</sup>

Debljina ploče	Tlačna čvrstoća	Toplinska provodljivost	kn/m <sup>2</sup> <i>do 100 m<sup>2</sup></i>	kn/m <sup>2</sup> <i>iznad 100 m<sup>2</sup></i>	Pakiranje
60 mm	150 kPa	0,034 W/mK	60,94	58,50	7,20 m <sup>2</sup> (10 ploča)

## ELASTIFICIRANE PLOČE:

### EPS EL

- toplinska provodljivost  $\lambda_D=0,033$  W/mK
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	kn/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /paket
12/10 mm	7,63	25,0
22/20 mm	15,25	12,5
33/30 mm	22,88	8,0

- ploče do 20 mm držimo na skladištu: 30 mm po narudžbi

## PROFILIRANE PLOČE ZA POTKROVLJE (EPS 70 F038)



- izrada po narudžbi
- dimenzije: 1000 x 500 mm
- na gornjoj strani ploče urezani su kanali za prozračivanje krovišta
- ploče su elastične i prilagodljive pri utiskivanju među roženice krovišta

Debljina	Ploče sa urezima	Ploče sa kanalima i urezima	m <sup>2</sup> /paket
ploče	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>	
80 mm	53,25	58,25	3,0
100 mm	65,00	70,00	2,5
120 mm	76,75	81,72	2,0
140 mm	88,50	93,50	2,0

## PLOČE U PADU

- izrada po narudžbi
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	EPS 100 F035	EPS 150	EPS 200	m <sup>2</sup> /paket
	kn/m <sup>3</sup>	kn/m <sup>3</sup>	kn/m <sup>3</sup>	
30/20 - 1%	1.075,00	1.262,50	1.462,50	10 m <sup>2</sup> (20 ploča)
40/30 - 1%				7 m <sup>2</sup> (14 ploča)
30/15 - 1,5%				11 m <sup>2</sup> (22 ploče)
45/30 - 1,5%				7 m <sup>2</sup> (14 ploča)
30/10 - 2%				12 m <sup>2</sup> (24 ploče)
50/30 - 2%				6 m <sup>2</sup> (12 ploča)

## OSTALO

Naziv proizvoda:		kn/pakiranje	pakiranje
Stiropor krupno mljeveni	EPS KM1	200,00	vreća 500 lit
Stiropor granule	EPS G/500	275,00	vreća 500 lit
	EPS G/250	137,50	vreća 250 lit
Stiropor za pakiranje	EPS PAK	262,50	vreća 500 lit
Rubne letvice za glazuru (dim: 100x10x1000 mm)	EPS 15010/10	37,50	50 m/paket
EPS rondela BIJELA fi 70 mm, d 17 mm	RONDELA1	0,75	200 kom/vreća
EPS rondela SIVA fi 70 mm, d 17 mm	RONDELA2	0,88	200 kom/vreća

### Napomene:

- cijene su izražene u kn sa PDV-om na paritetu fco. Lučko (utovareno)
- za iznos računa preko 2.000,00 kn prijevoz u gradu Zagrebu se naplaćuje 250,00 kn.
- navedeni popusti vrijede za gotovinsko plaćanje, i plaćanje debitnim karticama
- mogućnost beskamatnog obročnog plaćanja do 12 rata za iznose preko 2.000,00 kn
- (vrijedi za kartice Zagrebačke banke - Visa, MasterCard i Maestro i kartice Privredna banka Zagreb – Maestro, Visa i Visa PREMIUM)
- stiropor posjeduje IZJAVE O SVOJSTVIMA i certifikate Instituta Građevinarstva Hrvatske

U Zagrebu, 01.12.2021.

**KEMENOVIC d.o.o.**  
**dir. Marko Kemenović, dipl. oec.**