

C J E N I K KEMPOR EPS F PLUS

SIVE fasadne ploče od ekspaniranog polistirena (sa dodatkom grafita)

sa PDV

Opis

EPS F PLUS (BASF – Neopor) je fasadni stiropor (sive boje) koji sadrži grafit što mu daje oko 20% bolja izolacijska svojstva od bijelog fasadnog stiropora. Ispunjava najviše zahtjeve vlačne čvrstoće (TR 150 kPa) i čvrstoće na savijanje (BS 135 kPa) te je dimenzijski stabiliziran (odležan). Deklarirana toplinska provodljivost: $\lambda_D=0,032$ W/mK

Primjena

toplinska izolacija u vanjskim fasadnim sustavima (ETICS); kod izrade niskoenergetskih i pasivnih kuća sa najvišim zahtjevima toplinske izolacije; za bolju izolaciju kad je debljina stiropora ograničena.



Debljina ploče	Ploče ravnih rubova kn / m ²	gotovina	gotovina	m ² / paket
		Iznad 1000 kn	iznad 3000 kn	
10 mm	6,94	5,55	4,85	25,0
20 mm	13,88	11,10	9,71	12,5
30 mm	20,82	16,65	14,57	8,0
40 mm	27,75	22,20	19,42	6,0
50 mm	34,69	27,75	24,28	5,0
60 mm	41,64	33,31	29,14	4,0
70 mm	48,58	36,46	33,99	3,5
80 mm	55,50	44,41	38,86	3,0
100 mm	69,38	55,52	48,58	2,5
120 mm	83,25	66,62	58,67	2,0
140 mm	97,13	77,72	68,01	2,0
150 mm	104,07	83,25	72,84	2,0
160 mm	111,04	88,83	77,72	1,5
180 mm	124,92	99,93	87,44	1,5
200 mm	138,80	111,04	97,16	1,5

- sve ostale debljine se izrađuju prema narudžbi
- ploče se proizvode u dimenzijama 1000 x 500 mm
- izrada preklopa iznosi 1,88 kn/m² sa PDV-om (dosputno u debljinama od 40 mm do 150 mm), a minimalna količina za izradu preklopa je 100 m²
- cijene su izražene u kn sa PDV-om na paritetu fco. Lučko (utovareno)
- moguća dostava materijala
- stiropor posjeduje IZJAVU O SVOJSTVIMA i certifikate Instituta Građevinarstva Hrvatske

U Zagrebu, 12.03.2018.

KEMENOVIC d.o.o.
dir. Marko Kemenović dipl. oec.